


Ozonmonitor



Eigenschaften:

- LED-Leuchtzustandsanzeige zur Diagnose
- Auswechselbarer Sensorkopf
- Kompaktes Design
- Aktiver Sensorkopf für genaue Ergebnisse der Ozonwerte in der Umgebung
- Geringe Leistungsaufnahme
- Cat 5 /RJ45 Netzwerkanschluss
- Überprüft ob ein Leck oder eine zu starke Konzentration entsteht

Vorteile:

- Ozonaustrittsüberwachung
- Stellt sicher, dass der Monitor unterhalb der OSHA-Grenzwerte für einen sicheren Arbeitsplatz arbeitet
- Feste Verdrahtung mit dem Ozongerät sichert die 100% Abschaltung

Modell	Ozonmonitor
Messbereich:	0-0.5 ppm
Leistungsaufnahme	12VDC 0.4 A
Abmessungen (Höhe x Querschnitt)	63,5 x 133,35 mm

Vertrieb durch:

o3 Tech GmbH
Heinrich-Heine-Ring 21
27239 Twistringen
Tel.: +49 4243 502923
Fax.: +49 4243 502924
Mail.: clemens@o3-tech.de



Produziert durch:

ClearWater Tech, L
Ozone Systems for Water & Air Purification
www.cwtozone.com

